



Obturateur de tube pneumatique

Pour tuyaux DN 200 à DN 700

- Pour la fermeture sécurisée des tubes avec une **contre-pression de 4 bars**
- Constitué d'un noyau métallique robuste avec Bypass et une veste caoutchouc de haute qualité
- Plage de température de -20 à + 80 ° C
- Gonflable via une valve type Schrader (valve de voiture)



Référence	DN [mm]	Plage d'utilisation [mm]	Longueur [mm]	Pression Max de gonflage [bar]	Largeur de la membrane [mm]	Bypass [Pouces]	Prix * [EUR/unit]
2.PAP.200	200	190 - 212	110	6	60	1"	Sur demande
2.PAP.250	250	234 - 250	110	6	60	1"	Sur demande
2.PAP.300	300	282 - 305	110	6	60	2"	Sur demande
2.PAP.350	350	345 - 360	110	6	60	2"	Sur demande
2.PAP.400	400	385 - 415	110	6	60	2"	Sur demande
2.PAP.500	500	485 - 520	160	6	80	2"	Sur demande
2.PAP.600	600	590 - 610	160	6	80	2"	Sur demande

Web: www.cleancan.fr
 Mail: cleancan@neuf.fr
 Tel : 06 89 14 28 55