



Obturbateur conique souple

En caoutchouc de haute qualité avec renfort tissu

- Permettant une étanchéité sûre de la quasi-totalité des Extrusions, comme des profils ovoïdes, circulaires et carrés
- Grande flexibilité
- Par l'aptitude à un pliage compact, il est également possible de travailler sur de plus petites ouvertures
- Plage de température de -20 à +80 ° C
- Du DN 70 au DN 3600



Référence	Plage d'utilisation [mm]	Longueur total [mm]	Pression max. de gonflage [bar]	Contre Pression Max [bar]	Poids [kg]	Prix * [EUR/unit]
2.CSP.0700100	DN 70 - 100	100 / 400	1,0	0,5	1,0	Sur demande
2.CSP.1000400	DN 100 - 400	200 / 850	1,0	0,5	2,5	Sur demande
2.CSP.2000600	DN 200 - 600	300 / 1.000	1,0	0,5	6,0	Sur demande
2.CSP.3000800	DN 300 - 800	400 / 1.300	1,0	0,5	10,0	Sur demande
2.CSP.4001000	DN 400 - 1.000	500 / 1.600	1,0	0,5	15,0	Sur demande
2.CSP.5001200	DN 500 - 1.200	600 / 1.900	1,0	0,5	20,0	Sur demande
2.CSP.5001400	DN 500 - 1.400	700 / 1.900	1,0	0,5	30,0	Sur demande
2.CSP.5001500	DN 500 - 1.500	750 / 2.600	1,0	0,5	33,0	Sur demande
2.CSP.6001600	DN 600 - 1.600	800 / 2.700	1,0	0,5	36,0	Sur demande
2.CSP.8001800	DN 800 - 1.800	900 / 3.100	1,0	0,5	43,0	Sur demande
2.CSP.10002000	DN 1.000 - 2.000	1.100 / 3.400	1,0	0,5	86,0	Sur demande
2.CSP.15002800	DN 1.500 - 2.800	1.400 / 3.900	1,0	0,5	133,0	Sur demande
2.CSP.18003200	DN 1.800 - 3.200	1.600 / 4.250	1,0	0,5	183,0	Sur demande
2.CSP.22003600	DN 2.200 - 3.600	1.800 / 4.500	1,0	0,5	221,0	Sur demande

Web: www.cleancan.fr
 Mail: cleancan@neuf.fr
 Tel : 06 89 14 28 55



Obturbateur conique souple avec Bypass



Référence	Plage d'utilisation [mm]	Longueur total [mm]	Pression max. de gonflage [bar]	Contre Pression Max. [bar]	Bypass [Pouces]	Poids [kg]	Prix * [EUR/unit]
2.CSTP.1000400	DN 100 - 400	200 / 850	1,0	0,5	2,0	4,5	Sur demande
2.CSTP.2000600	DN 200 - 600	300 / 1.000	1,0	0,5	2,5	15,0	Sur demande
2.CSTP.3000800	DN 300 - 800	400 / 1.300	1,0	0,5	2,5	21,0	Sur demande
2.CSTP.4001000	DN 400 - 1.000	500 / 1.600	1,0	0,5	2,5	27,0	Sur demande
2.CSTP.5001200	DN 500 - 1.200	600 / 1.900	1,0	0,5	2,5	35,0	Sur demande
2.CSTP.5001400	DN 500 - 1.400	700 / 1.900	1,0	0,5	2,5	47,0	Sur demande
2.CSTP.5001500	DN 500 - 1.500	750 / 2.600	1,0	0,5	2,5	52,0	Sur demande
2.CSTP.6001600	DN 600 - 1.600	800 / 2.700	1,0	0,5	2,5	55,0	Sur demande
2.CSTP.8001800	DN 800 - 1.800	900 / 3.100	1,0	0,5	2,5	64,0	Sur demande
2.CSTP.10002000	DN 1.000 - 2.000	1.100 / 3.400	1,0	0,5	2,5	107,0	Sur demande
2.CSTP.15002800	DN 1.500 - 2.800	1.400 / 3.900	1,0	0,5	2,5	157,0	Sur demande
2.CSTP.18003200	DN 1.800 - 3.200	1.600 / 4.250	1,0	0,5	2,5	203,0	Sur demande
2.CSTP.22003600	DN 2.200 - 3.600	1.800 / 4.500	1,0	0,5	2,5	253,0	Sur demande

Web: www.cleancan.fr
 Mail: cleancan@neuf.fr
 Tel : 06 89 14 28 55