

Caméra vidéo curage Couleur

3800-SK Couleur

Cette **caméra poussée** couleur a été conçue pour allier le curage et l'inspection de la canalisation pendant le curage. Doté de 2 buses frontal et 5 buses arrière elle assurera un nettoyage parfait des canalisations. En plus de cela grâce a ces 2 buses latéral elle pourra bifurquer dans les conduites adjacentes, et tout cela avec le contrôle par la vidéo



Domaines d'utilisations:

En combinaisons avec les hydrocureuses ayant un **débit minimum de 220 Bar pour 20 L/min** et un **maximum de 400 Bar et 60 L/min**.
Raccord en 3/8" et 1/2"



Enregistreur vidéo et photo inclus

Compteur de mètre inclus

NEU! Abbiege-SPÜLKAMERA



Données Techniques :

- **Ecran LCD 8"** dans un boîtier en aluminium avec couvercle de protection.
- Utilisable à partir de Ø 100 mm jusqu'à max. 300 mm. Passage dans les coudes à 90° à partir de Ø 100 mm.
- Câble souple et résistant à l'abrasion d'une longueur de 60 mètres intégrant le câble de la caméra.
- **Bobineuse** robuste en intégrant 6 roulement à bille
- Tête de la **caméra** en inox, Ø 43mm, verre minéral anti rayures, **revêtement Nano**, étanchéité max. 5 bars
- Lentille haute résolution **Sony CCD 1/4"** - **480 lignes**, résolution 752 x 582 avec régulation automatique des blancs.
- Sensibilité de la caméra : **0,01 Lux**
- Angle de l'objectif : **87°**
- **16 LED extra blanches et 8 LED SMD** pour une qualité d'image optimale.
- Alimentation: 230 Volt 50 Hz
- Poids de l'ensemble: env.. 7,4 kg
- Dimensions: H 40 x L 33 x P 32 cm